

System rur osłonowych

Q PROTECT

Karbowane rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli układanych w ziemi, w wykopach otwartych. Karbowana, dwuwarstwowa ścianka zewnętrzna zapewnia rużze doskonałą wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu elastyczności wzdłużnej a gładka ścianka wewnętrzna ułatwia zaciąganie kabli i przewodów. Unikalna technologia produkcji pozwala na wykorzystanie w procesie produkcyjnym materiałów pochodzących z recyklingu, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.

NOWOŚĆ

Rury karbowane w kręgach

Q RK EKO FLEX



Symbol	Średnica zewnętrzna/ wewnętrzna [mm]	Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Zestaw [m]
QRK 50 EKO FLEX	50/41	250 N / 450 N	25/50
QRK 63 EKO FLEX	63/51	250 N / 450 N	25/50
QRK 110 EKO FLEX	110/94	250 N / 450 N	25/50
QRK 160 EKO FLEX	160/136	250 N / 450 N	25/50



- ▶ dostarczane w kręgach o długości 25 lub 50m
- ▶ kolor podstawowy: niebieski dla średnic ≤ 110 mm i czerwony dla średnic > 110 mm, inne kolory dostępne na indywidualne zamówienie
- ▶ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61386-24
- ▶ dostarczane ze złączką i linką ułatwiającą zaciąganie przewodów
- ▶ istnieje możliwość wykonania wybranych średnic rur w innej klasie wytrzymałości na ściskanie np. 750N – produkty dostępne wyłącznie na indywidualne zamówienie