

System rur osłonowych

Q PROTECT

Karbowane rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli układanych w ziemi, w wykopach otwartych. Karbowana, dwuwarstwowa ścianka zewnętrzna zapewnia rużze doskonałą wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu elastyczności wzdłużnej a gładka ścianka wewnętrzna ułatwia zaciąganie kabli i przewodów. Unikalna technologia produkcji pozwala na wykorzystanie w procesie produkcyjnym materiałów pochodzących z recyklingu, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.

NOWOŚĆ

Rury karbowane w odcinkach

Q RK EKO



Symbol	Średnica zewnętrzna/ wewnętrzna [mm]	Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Zestaw [m]
QRK 50 EKO	50/41	250 N / 450 N / 750 N	864
QRK 63 EKO	63/51	250 N / 450 N / 750 N	504
QRK 110 EKO	110/94	250 N / 450 N / 750 N	300
QRK 160 EKO	160/136	250 N / 450 N / 750 N	144



- ▶ dostarczane w odcinkach o długości 6m
- ▶ kolor podstawowy: niebieski dla średnic ≤ 110 mm i czerwony dla średnic > 110 mm, inne kolory dostępne na indywidualne zamówienie
- ▶ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61386-24
- ▶ dostarczane ze złączką
- ▶ średnice 50, 110, 160mm mogą być dostarczone w wersji wodoczczelnej oznaczonej QRKS EKO